

Puszka przeciwpożarowa do elektroniki

Puszka do elektroniki HWD 90 zachowuje klasę odporności ogniowej ściany (EI30 - EI120) i tworzy przestrzeń montażową dla elektronicznych urządzeń przełączających, przewodów i złączek. Do puszki można wprowadzić przewody i rury elektroinstalacyjne o średnicy do M25. Jednocześnie zachowuje wymagania dotyczące izolacji akustycznej ściany.

- do ścian przeciwpożarowych EI30 - EI120
- na przewody do 13,5 mm i peszle do M25
- dodatkowa komora na osprzęt elektroniczny
- możliwość wykorzystania jako puszkę dwukomorową
- puszka z pokrywą którą można tapetować
- minimalna grubość ściany 100 mm
- możliwość łączenia kilku puszek HWD 90
- do ścian izolowanych akustycznie do 77 dB



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	9462-94
Głębokość	70 mm
Otwór montażowy	2 x 74 mm
Grubość panelu	7 - 40 mm
Odległość między środkami komór	71 mm
Wejścia peszli do M25	4
Wejścia kablowe do Ø 13,5 mm	4
Bezhalogenowa	tak
Ściany dźwiękoszczelne do	77 dB
VDE	tak
Certyfikat ppoż.	ETA-18/0091
Opakowanie zbiorcze / wysyłka	5 / 50