





PRZEPUSTY USZCZELNIAJĄCE Curaflex Nova® Uno



Curaflex Nova® Uno



Curaflex Nova® Uno/T

DANE TECHNICZNE

- uszczelniają przed wodą gruntową i napierającą
- gazoszczelne
- uszczelka EPDM o grubości 40 mm
- śruby ze stali nierdzewnej
- wersja Curaflex Nova® Uno/T jest przepustem dzielonym -
- do instalacji już istniejących

ZALETY PRODUKTU

- nakrętki samozrywalne ITS gwarantują odpowiednią siłę dokręcenia
- możliwość zastosowania wkrętarki
- trwale uszczelnione, nie trzeba później ponownie dokręcać
- przepusty zainstalowane mogą przyjmować ruchy osiowe do 8°
- niebieskie pierścienie z wysokiej jakości tworzywa sztucznego

Średnica otworu [mm]	Średnica rury [mm]	Nr kat. Nova Uno	Nr kat. Nova Uno/T
80 (79-83)	5-8	1 88 1 008 080 4 0	1 88 2 008 080 4 0
	9-12	1 88 1 012 080 4 0	1 88 2 012 080 4 0
	13-16	1 88 1 015 080 4 0	1 88 2 015 080 4 0
	17-20	1 88 1 020 080 4 0	1 88 2 020 080 4 0
	21-24	1 88 1 022 080 4 0	1 88 2 022 080 4 0
	25-29	1 88 1 025 080 4 0	1 88 2 025 080 4 0
	30-35	1 88 1 032 080 4 0	1 88 2 032 080 4 0
	36-40	1 88 1 040 080 4 0	1 88 2 040 080 4 0
100 (99-104)	5-8	1 88 1 008 100 4 0	1 88 2 008 100 4 0
	9-12	1 88 1 012 100 4 0	1 88 2 012 100 4 0
	13-16	1 88 1 015 100 4 0	1 88 2 015 100 4 0
	17-20	1 88 1 020 100 4 0	1 88 2 020 100 4 0
	21-24	1 88 1 022 100 4 0	1 88 2 022 100 4 0
	25-29	1 88 1 025 100 4 0	1 88 2 025 100 4 0
	30-35	1 88 1 032 100 4 0	1 88 2 032 100 4 0
	40-45	1 88 1 040 100 4 0	1 88 2 040 100 4 0
	46-52	1 88 1 050 100 4 0	1 88 2 050 100 4 0
	53-57	1 88 1 056 100 4 0	1 88 2 056 100 4 0
150 (149-153)	58-63	1 88 1 063 100 4 0	1 88 2 063 100 4 0
	73-78	1 88 1 075 150 4 0	1 88 2 075 150 4 0
	87-92	1 88 1 090 150 4 0	1 88 2 090 150 4 0
	98-104	1 88 1 098 150 4 0	1 88 2 098 150 4 0
	105-112	1 88 1 110 150 4 0	1 88 2 110 150 4 0
200 (199-203)	108-113	1 88 1 110 200 4 0	1 88 2 110 200 4 0
	114-118	1 88 1 118 200 4 0	1 88 2 118 200 4 0
	124-128	1 88 1 125 200 4 0	1 88 2 125 200 4 0
	132-135	1 88 1 135 200 4 0	1 88 2 135 200 4 0
	139-144	1 88 1 140 200 4 0	1 88 2 140 200 4 0
	145-150	1 88 1 148 200 4 0	1 88 2 148 200 4 0
	154-160	1 88 1 160 200 4 0	1 88 2 160 200 4 0
250 (249-253)	158-161	1 88 1 160 250 4 0	1 88 2 160 250 4 0
	162-163	1 88 1 163 250 4 0	1 88 2 163 250 4 0
	164-169	1 88 1 168 250 4 0	1 88 2 168 250 4 0
	170-174	1 88 1 170 250 4 0	1 88 2 170 250 4 0
	175-180	1 88 1 180 250 4 0	1 88 2 180 250 4 0
	198-201	1 88 1 200 250 4 0	1 88 2 200 250 4 0
300 (299-303)	198-201	1 88 1 200 300 4 0	1 88 2 200 300 4 0
	209-212	1 88 1 210 300 4 0	1 88 2 210 300 4 0
	215-220	1 88 1 219 300 4 0	1 88 2 219 300 4 0
	221-225	1 88 1 225 300 4 0	1 88 2 225 300 4 0

ASTAT sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 441, 60-451 Poznań

tel. 61 848 88 71 fax 61 848 82 76

info@astat.pl www.astat.pl