



### Węże i tulejki izolacyjne z chloroprenu

Tulejki chloroprenowe H sprawdzają się znakomicie w bardzo wymagających obszarach, takich jak lotnictwo, transport publiczny czy zastosowania zbrojeniowe.


Mogą być one rozciągnięte przy montażu do 500%, a przy stałej pracy do 200% rozmiaru nominalnego, ponieważ materiał, z którego są wykonane, jest bardzo elastyczny.

W celu ułatwienia i przyspieszenia montażu zaleca się stosowanie rozmiarów trójzębnych (rozdział 6.3) firmy HellermannTyton oraz środka smarnego Hellerine (rozdział 2.3), które zostały specjalnie opracowane do tulejek chloroprenowych.

#### Właściwości

- Bardzo elastyczne, łatwe w montażu tulejki chloroprenowe
- Materiał pozwala na krótkotrwałą pracę w temperaturze do 120°C
- Jeden rozmiar pasuje do wielu średnic przewodów
- Obcinane na wymiar

#### Helsyn H



Węże / tulejki chloroprenowe



Tulejki chloroprenowe H są bardzo elastyczne oraz łatwe w montażu.

<b>MATERIAŁ</b>	Chloropren (CR)
<b>Temperatura pracy</b>	-65 °C do +95 °C, krótkotrwale do +120 °C
<b>Klasa palności</b>	UL94 HB
<b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>	min. 500 %
<b>Dopuszczenia</b>	BS-3858 typ 1, BS-4 G 198 cz. 1 typ 1, DEF STAN 59-15 D2



TYP	Śred. przed skurczem (D)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
H12BKX100M	1,2	0,70	100 m	100 m	Czarny (BK)	608-01200
H15BKX100M	1,5	0,80	100 m	100 m	Czarny (BK)	608-01201
H25BKX100M	2,5	0,80	100 m	100 m	Czarny (BK)	608-01203
H30BKX100M	3,0	0,80	100 m	100 m	Czarny (BK)	608-01204
H40BKX100M	4,0	1,00	100 m	100 m	Czarny (BK)	608-01205
H50BKX100M	5,0	1,00	100 m	100 m	Czarny (BK)	608-01206
H75BKX25M	7,5	1,30	25 m	25 m	Czarny (BK)	608-01207

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje opakowania.



TYP	Śred. przed skurczem (D)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
H12X20BK	1,2	0,70	20,0	1 000 szt.	Czarny (BK)	600-02498
H15X20BK	1,5	0,80	20,0	1 000 szt.	Czarny (BK)	600-02929
H25X25BK	2,5	0,80	25,0	1 000 szt.	Czarny (BK)	600-02934
H30X25BK	3,0	0,80	25,0	1 000 szt.	Czarny (BK)	600-02938
H40X30BK	4,0	1,00	30,0	500 szt.	Czarny (BK)	600-02947
H50X25BK	5,0	1,00	25,0	500 szt.	Czarny (BK)	600-02949
H75X30BK	7,5	1,30	30,0	250 szt.	Czarny (BK)	600-02198

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.


Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje opakowania.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.

## Węże i tulejki izolacyjne z chloroprenu

### Helsyn TH



Węże / tulejki chloroprenowe

TYP	Śred. przed skurczem (D)	Grubość ścianki (WT)	Ilość w rolce	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TH100BKX25M	10,0	1,00	25 m	25 m	Czarny (BK)	608-01208
TH120BKX25M	12,0	1,00	25 m	25 m	Czarny (BK)	608-01209
TH140BKX20M	14,0	1,10	20 m	20 m	Czarny (BK)	608-01210
TH170BKX20M	17,0	1,20	20 m	20 m	Czarny (BK)	608-01202

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje opakowania.



TYP	Śred. przed skurczem (D)	Grubość ścianki (WT)	Długość (L)	Ilość w opak.	Kolor	Nr art.
TH100X35BK	10,0	1,00	35,0	100 szt.	Czarny (BK)	600-02493
TH120X50BK	12,0	1,00	50,0	100 szt.	Czarny (BK)	600-02495
TH140X50BK	14,0	1,10	50,0	100 szt.	Czarny (BK)	600-02496
TH170X50BK	17,0	1,20	50,0	100 szt.	Czarny (BK)	600-02497

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Minimalna ilość zamówienia (MOQ) może się różnić w zależności od zawartości opakowania. Dostępne mogą być również inne opcje opakowania.



Szczegółowych informacji na temat norm i dopuszczeń szukaj w Załączniku.