



## MORSETTI / TERMINAL BLOCKS



Dimensioni / Dimensions  
MI Standards

Approvazioni / Approvals

Capacità di connessione / Connecting capacity



Coppia di serraggio / Max tightening torque

Tratto da spellare / Stripping length  
Pz. conf. / Qty. p. pck.

Altri colori a richiesta / Special colours on request

Accessori / Accessories

Squadretta terminale std. / End bracket width=9

Squadretta terminale light / End bracket width=6

Squadretta terminale molla / Snap on end bracket

Separatore / End plate

Divisore / Separator

Conf. pettini parallelo a innesto sezionabili /  
Plug-in jumper package

Pinza per ponticello innesto /  
Ratchet cutting tool for plug-in jumper  
Conf. pettini parallelo a vite /  
Screw jumper-bar package

Spina di derivazione / Insulated test socket

Identificazione / Marking  
Tessera / Tag

Striscia / Strip

Adattatore / Adapter

## EURO PRO 35



45 (L) x 35 (H) x 16 (B)  
35 mm<sup>2</sup> - 1000V - Cu 135A - Al 120A

Conduttori rigidi / Rigid conductors 1xAl/Cu 2,5-35 mm<sup>2</sup>  
Conduttori flessibili / Flexible conductors 1xAl/Cu 2,5-35 mm<sup>2</sup>  
Coppia di serraggio / Max tightening torque  
3 Nm/2,5-16 mm<sup>2</sup> - 6 Nm/25-35 mm<sup>2</sup>

Tratto da spellare / Stripping length 15mm  
Pz. conf. / Qty. p. pck. 30

**606035** Grigio / Grey  
**606035 BL** Blu / Blue  
**606035 E** Gialloverde / Yellowgreen

## EURO PRO 35

Multiplo  
Multiple



45 (L) x 35 (H) x 27 (B)  
35 mm<sup>2</sup> - 1000V - Cu 135A - Al 120A

Conduttori rigidi / Rigid conductors 2xAl/Cu 2,5-35 mm<sup>2</sup>  
Conduttori flessibili / Flexible conductors 2xAl/Cu 2,5-35 mm<sup>2</sup>  
Coppia di serraggio / Max tightening torque  
3 Nm/2,5-16 mm<sup>2</sup> - 6 Nm/25-35 mm<sup>2</sup>

Tratto da spellare / Stripping length 15mm  
Pz. conf. / Qty. p. pck. 18

**607035** Grigio / Grey  
**607035 BL** Blu / Blue  
**607035 E** Gialloverde / Yellowgreen

Accessori / Accessories: pag. 127

## EURO PRO 35x3



45 (L) x 35 (H) x 46 (B)  
35 mm<sup>2</sup> - 1000V - Cu 135A - Al 120A  
L1, L2, L3

Conduttori rigidi / Rigid conductors 3xAl/Cu 2,5-35 mm<sup>2</sup>  
Conduttori flessibili / Flexible conductors 3xAl/Cu 2,5-35 mm<sup>2</sup>  
Coppia di serraggio / Max tightening torque  
3 Nm/2,5-16 mm<sup>2</sup> - 6 Nm/25-35 mm<sup>2</sup>

Tratto da spellare / Stripping length 15mm  
Pz. conf. / Qty. p. pck. 20

**606353** Grigio / Grey

## EURO PRO 35x5



45 (L) x 35 (H) x 78,9 (B)  
35 mm<sup>2</sup> - 1000V - Cu 135A - Al 120A  
L1, L2, L3, N, PE

Conduttori rigidi / Rigid conductors 5xAl/Cu 2,5-35 mm<sup>2</sup>  
Conduttori flessibili / Flexible conductors 5xAl/Cu 2,5-35 mm<sup>2</sup>  
Coppia di serraggio / Max tightening torque  
3 Nm/2,5-16 mm<sup>2</sup> - 6 Nm/25-35 mm<sup>2</sup>

Tratto da spellare / Stripping length 15mm  
Pz. conf. / Qty. p. pck. 10

**606355** Grigio / Grey